

軽量(120kg) スチール棚 仕様書

双福鋼器株式会社製 120kg 軽量スチール棚

■ 棚仕様

耐荷重	120kg/段 (均等静止荷重)
色	ホワイトグレー (2.5PB 8.5/1)
高さ	900/1200/1500/1800/2100/2400
横幅	900 (棚板実寸: 887)
	1200 (棚板実寸: 1187)
	1500 (棚板実寸: 1487)
	1800 (棚板実寸: 1787)
奥行き	300 (棚板実寸: 287)
	450 (棚板実寸: 437)
	600 (棚板実寸: 587)
段の変更	50mm間隔で変更可能(ボルトアップ/簡易フック)
材質	スチール
板厚(t)	支柱(t=2) / 棚板(t=0.7)
塗装	メラミン焼付塗装 / ユニクロメッキ


■ 部材表

支柱	×4本
棚板	×段数 (※5段の場合は5枚)
コーナープレート	L ×4枚 / R ×4枚
ボルトナット	100組 (1箱)
ベースプレート	4枚
簡易フック	段数-2 ×4個 (※5段の場合は12個)
備考	キャスター取り付け時、棚板は全段ボルトアップして下さい。

■ 棚板



※棚板は表面リブ加工(溝あり)



裏梁本数

W/D	300	450	600
900	0	0	1
1200	1	1	2
1500	1	1	2
1800	1	2	2

軽量(120kg)仕様書

双福鋼器株式会社製 120kg 軽量スチール棚

■ 部材写真

